プロフェッショナル赤外線温度計

視野50：1、磁石付き

OS425シリーズ

- スポットサイズ：
  OS425-LS： -60～1000°C
  (-76～1832°F)
  OS425HT-LS： -60～1500°C
  (-76～2732°F)
- マグネット付スイベルマウント
- 50：1の視野
- K型熱電対入力
- 調整可能な放射率
- バックライトディスプレイ内蔵
- レーザーサークル照準：
- LCDエラーメッセージ
- モード： 平均、差動、
  上限/下限アラーム、
  最大値/最小値、アラーム
- 白LEDライト
- °C/°F選択可能

OS425シリーズはとても実用的な赤外線非接触式温度測定装置です。磁石付きの他に、OS423シリーズにはレーザー照準、複数の数学モード、調節可能放射率を備えています。 2個の単4電池と自動シャットフ機能で長時間の電池寿命 (レーザーまたはバックライトなしで通常180時間) を実現しています。 50：1の視野で小さくて遠くの目標を測定できます。 ディスプレイのバックライトで夜中や暗い場所でも見られます。

OMEGACARE℠ 延長保証プログラム

このページのモデルのOMEGACARE℠ 保証プログラムは延長可能です。 ご注文の際にカスタマーサービスに詳細をお尋ねください。 OMEGACARE℠ は部品、同等の代用品を保証します。

仕様

温度範囲：
OS425-LS： -60～1000°C
(-76～1832°F)
OS425HT-LS： -60～1500°C
(-76～2732°F)
熱電対範囲： -64～1400°C
(-83～1999°F)
精度： ±1°C (±1.8°F)
目標温度： 15～35°C
(59～95°F)
周囲温度： 25°C (77°F)
精度： 読取り値の±2%または2°C (4°F)の高い方
目標温度： >35～1000°C
熱電対精度： 読取り値の±1%または1°C (1.8°F) の高い方 (Tamb下の検査 = 23 ±6°C)
動作範囲： 0～50°C
(32～122°F)
放射率範囲： デフォルト 0.95、0.1～1の範囲で0.01刻みで調節可能
分解能 (-9.9～199.9°)：
0.1°C (0.1°F)
応答速度 90%： 1秒
距離：スポットサイズ： 50:1
電源： 2個の単4アルカリ電池 (付属)
電池の寿命： 通常180分、140時間連続使用 (アルカリ電池使用、レーザーまたはバックライトを使用しない場合)
寸法：
47.0 D x 197.0 W x 203.3 mm L
(1.8 x 7.7 x 8.0")
重量： 386.1 g (13.62オンス)
電池を含む

無料の熱電対が付属
OS425には無料の1 m (40") K型絶縁ワイヤー熱電対、サブミニチュアコネクター、ワイヤー巻き付けキャディが付属しています。**予備を注文してください。 型番 SC-GG-K-30-36**

ご注文	
型番	**説明**
OS425-LS	プロフェッショナル50：1 IR温度計、磁石付き
OS425HT-LS	外部高温IR温度計
SPHT-K-6	6"K型表面プローブ

磁石付きスイベルマウント、2個の単4電池、K型熱電対、ハードキャリーケース、取扱説明書が付属。

***注文例：* OS425-LS、** *赤外線温度計* **OCW-3、** *OMEGACARE℠では、標準1年保証が4年まで延長されます。*